

PLATEAU CAOUTCHOUC - 42 mm

Nos plateaux caoutchouc sont conçus pour le DAV100, DAV200, DAV300, DAV400, DAV500, DAV600, DAV700, DAV800 et DAV900.

Composés de particules comprimées en haute densité et de Néoprène lisse noir 3 mm collé, de 4 chants droits en agglo 38 mm plaqués en ABS 2 mm.

Ces 4 chants sont collés à chaud et chanfreinés de rayon 1 mm.

Les plateaux sont disponibles en épaisseur 42 mm, en profondeur 620/800/1000 mm et en longueur 1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm.



Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition
CA-1100-620-42	1100	620	42	Caoutchouc
CA-1100-800-42	1100	800	42	Caoutchouc
CA-1100-1000-42	1100	1000	42	Caoutchouc
CA-1300-620-42	1300	620	42	Caoutchouc
CA-1300-800-42	1300	800	42	Caoutchouc
CA-1300-1000-42	1300	1000	42	Caoutchouc
CA-1500-620-42	1500	620	42	Caoutchouc
CA-1500-800-42	1500	800	42	Caoutchouc
CA-1500-1000-42	1500	1000	42	Caoutchouc
CA-1800-620-42	1800	620	42	Caoutchouc
CA-1800-800-42	1800	800	42	Caoutchouc
CA-1800-1000-42	1800	1000	42	Caoutchouc
CA-2000-620-42	2000	620	42	Caoutchouc
CA-2000-800-42	2000	800	42	Caoutchouc
CA-2000-1000-42	2000	1000	42	Caoutchouc
CA-2400-620-42	2400	620	42	Caoutchouc
CA-2400-800-42	2400	800	42	Caoutchouc
CA-2400-1000-42	2400	1000	42	Caoutchouc

Applications courantes : Travaux mécanique ou métrologie.

CARACTÉRISTIQUES:

- Panneau de particules comprimées en haute densité
- Néoprène lisse noir de 3 mm collé
- Contre balancement blanc 8/10e
- Longueur : 1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm
- Profondeur : 620/800/1000 mm
- Épaisseur : 42 mm
- 4 chants droits en agglo 38mm plaqués en ABS 2 mm

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com

Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY